

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان		۱	۱	۲۲	۳	B	۱۵,۳۰۹,۰۰۰
		۲	۱ ۱/۴	۴۰	۳	B	۲۰,۹۰۲,۰۰۰
		۳	۱ ۱/۲	۵۰	۳	B	۲۶,۳۹۳,۰۰۰
		۴	۲	۶۳	۳	B	۳۲,۵۸۶,۰۰۰
		۵	۲ ۱/۲	۷۵	۳	B/BD	۳۹,۸۶۳,۰۰۰
		۶	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۴۷,۹۱۳,۰۰۰
		۷		۱۰۰	۳	B/BD	۵۰,۵۳۱,۰۰۰
		۸	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۶۱,۸۲۹,۰۰۰
		۹	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۷۱,۴۱۳,۰۰۰
		۱۰	۶	۱۶۰	۳.۲	B	۹۱,۹۳۲,۰۰۰
					۴	BD	۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰
		۱۱	۸	۲۰۰	۳.۹	B	۱۴۲,۴۸۹,۰۰۰
					۴.۹	BD	۱۷۷,۷۹۸,۰۰۰
		۱۲	۱۰	۲۵۰	۴.۹	B	۲۲۳,۹۸۹,۰۰۰
					۶.۲	BD	۲۸۲,۰۴۵,۰۰۰
		۱۳	۱۲	۳۱۵	۶.۲	B	۳۵۵,۶۱۲,۰۰۰
					۷.۷	BD	۴۴۰,۲۰۳,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف لوله های هواکش غیر فاضلابی		۱	۲	۶۳	۱.۳	هواکش غیر فاضلابی	۱۵,۴۶۶,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۱.۸	هواکش غیر فاضلابی	۲۸,۹۳۰,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۲	هواکش غیر فاضلابی	۴۰,۶۰۴,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	-	۷۱,۴۱۳,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار		۱	۲	۶۳ باخط آبی	۲	آبرسانی تحت فشار	۲۴,۶۶۱,۰۰۰
		۲	۴	۱۱۰ باخط آبی	۲.۷	آبرسانی تحت فشار	۵۷,۰۶۹,۰۰۰
		۳	۵	۱۲۵ باخط آبی	۳.۱	آبرسانی تحت فشار	۷۳,۷۵۲,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: Anti-UV		۱	۲	۶۳	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۳۸,۳۹۶,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۵۴,۷۹۳,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	۷۱,۳۰۳,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	استعلام
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
لوله پوشش تعمیراتی		۱	۲	۶۳	۳	B/BD	۲۹,۷۹۲,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۴۹,۱۷۹,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۶۶,۳۸۲,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۶۹,۵۲۷,۰۰۰
		۵	۶	۱۶۰	۳.۲	B/BD	۹۵,۷۶۶,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۳ متری
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان		۱	۲	۶۳	۳	B	۱۶,۲۹۲,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۲۳,۹۵۴,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۳۰,۹۱۲,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۳۵,۲۵۳,۰۰۰
B : کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.							
BD : کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر – ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.							
استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.							
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰			C M-FR ۲۹-۳۵				