

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمانی		۱	۱	۳۲	۳	B	۱۱,۰۱۴,۰۰۰
		۲	۱ ۱/۴	۴۰	۳	B	۱۵,۰۳۸,۰۰۰
		۳	۱ ۱/۲	۵۰	۳	B	۱۸,۹۸۸,۰۰۰
		۴	۲	۶۳	۳	B	۲۳,۴۴۴,۰۰۰
		۵	۲ ۱/۲	۷۵	۳	B/BD	۲۸,۶۷۹,۰۰۰
		۶	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۳۴,۴۷۱,۰۰۰
		۷		۱۰۰	۳		۳۵,۴۳۳,۰۰۰
		۸	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۴۴,۴۸۳,۰۰۰
		۹	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۵۱,۳۷۷,۰۰۰
		۱۰	۶	۱۶۰	۳.۲	B	۶۶,۱۴۰,۰۰۰
					۴	BD	۸۳,۸۰۸,۰۰۰
		۱۱	۸	۲۰۰	۳.۹	B	۱۰۲,۵۱۳,۰۰۰
					۴.۹	BD	۱۲۷,۹۱۶,۰۰۰
		۱۲	۱۰	۲۵۰	۴.۹	B	۱۶۱,۱۴۷,۰۰۰
					۶.۲	BD	۲۰۲,۹۱۶,۰۰۰
		۱۳	۱۲	۳۱۵	۶.۲	B	۲۵۵,۸۴۳,۰۰۰
					۷.۷	BD	۳۱۶,۷۰۲,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف لوله های هواکش غیر فاضلابی		۱	۲	۶۳	۱.۳	هواکش غیرفاضلابی	۱۱,۱۲۶,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۱.۸	هواکش غیرفاضلابی	۲۰,۸۱۴,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۲	هواکش غیرفاضلابی	۲۹,۲۱۲,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	-	۵۱,۳۷۷,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار		۱	۲	۶۳ باخط آبی	۲	آبرسانی تحت فشار	۱۷,۷۴۲,۰۰۰
		۲	۴	۱۱۰ باخط آبی	۲.۷	آبرسانی تحت فشار	۴۱,۰۵۸,۰۰۰
		۳	۵	۱۲۵ باخط آبی	۳.۱	آبرسانی تحت فشار	۵۳,۰۶۱,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۹ ملی ایران: Anti-UV		۱	۲	۶۳	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۲۷,۶۲۴,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۳۹,۴۲۰,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	۵۱,۲۹۸,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	استعلام
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
لوله پوشش تعمیراتی		۱	۲	۶۳	۳	B/BD	۲۱,۴۳۴,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۳۵,۳۸۲,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۴۷,۷۵۸,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۵۰,۰۲۱,۰۰۰
		۵	۶	۱۶۰	۳.۲	B/BD	۶۸,۸۹۸,۰۰۰



لیست قیمت مصرف کننده لوله ساختمانی



نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۳ متری
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان		۱	۲	۶۳	۳	B	۱۱,۷۲۱,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B / BD	۱۷,۲۳۴,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B / BD	۲۲,۲۳۹,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B / BD	۲۵,۳۶۳,۰۰۰
B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.							
BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.							
استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.							
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳			C M - FR ۲۹-۳۳				